

Ficha técnica del producto

Especificaciones



toma para relevador miniatura -
Harmony RXZ - con contactos
independientes - conectores

RXZE2S111M

Principal

gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM 3 C/O
nombre corto del dispositivo	RXZ
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
tipo de producto o componente	Toma
tipo y composición de contactos	3 C/O

Opcionales

[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V IEC < 300 V UL
conexiones - terminales	Conectores torn. 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14 Flexible con terminal Conectores torn. 2 x 0.34...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17 Flexible con terminal Conectores torn. 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14 sólido sin terminal Conectores torn. 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16 sólido sin terminal
forma del pin	Plano
tightening torque ((**))	< 1 N.m M3
modo de fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm
disposición de la terminal de contacto	Separado
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	3
se vende en cantidades indivisibles	10
anchura	27 mm
peso del producto	0.058 kg

Ambiente

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tensión dieléctrica	2500 V
normas	IEC 61984
certificaciones de producto	UL Lloyd's CSA
marcado	CE

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.100 cm
Paquete 1 Ancho	2.700 cm
Paquete 1 Longitud	7.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	60.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.600 cm
Paquete 2 Ancho	13.600 cm
Paquete 2 Longitud	11.000 cm
Paquete 2 Peso	646.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	13.412 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.7 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	46
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

RXZE2S11M

Technical Illustration

Dimensions






Image of product / Alternate images

Alternative








Image of product in real life situation

