


Ficha técnica del producto

Especificaciones

rack M340 - 4 slots – montagem em painel, placa ou calha DIN



BMXXBP0400

Principal

| | |
|-------------------------------|------------------|
| gama de producto | Modicon X80 (**) |
| tipo de producto o componente | Backplane |

Opcionales

| | |
|---|--|
| Número de ranuras | 4 bus X |
| Compatibilidad del producto | Processador BMXP34 Fonte de alimentação BMXCPS Módulo E/S Módulo de aplicação específica |
| consumo de potencia en W | 1.12 W |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 1 conector (XBE) módulo de expansão |
| modo de fijación | By 4 M4/M5/M6 screws panel By 4 M4/M5/M6 screws placa de montaje Por clips carril DIN simétrico de 35 mm |
| altura | 103.7 mm |
| anchura | 242.4 mm |
| profundidad | 19 mm |
| peso del producto | 0.63 kg |

Ambiente

| | |
|--|---|
| grado de protección IP | IP20 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0...60 °C |
| Humedad relativa | 10...95 % sin condensación |
| directivas | 2014/35/EU - directiva de baja tensión 2014/30/EU - compatibilidad electromagnética |
| certificaciones de producto | CE UL CSA RCM EAC UKCA Merchant Navy (**) |
| normas | EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G |

Unidades embalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

| | |
|---|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 6.600 cm |
| Paquete 1 Ancho | 15.200 cm |
| Paquete 1 Longitud | 32.500 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 681.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S04 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 13 |
| Paquete 2 Altura | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 40.000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 60.000 cm |
| Paquete 2 Peso | 9.651 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 52 |
| Paquete 3 Altura | 75.000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 60.000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 80.000 cm |
| Paquete 3 Peso | 48.604 kg |

Garantía contractual

| | |
|----------------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|----------------------------|----|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 55

Perfil Ambiental del Producto (PEP) [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico No

[Directiva RoHS de la UE](#) Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)

Número SCIP A051b7bd-2f91-4bd8-bb18-86e885842ab8

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

Devolución NA

Image of product / Alternate images

Alternative

