



Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de producto o componente	Base de salida analógica

Opcionales

Número de salida analógica	4
Formato de los datos	16 bits con signo completo
Rango de salida analógica	+/- 10 V 12 bits + signo ≥ 1 kOhm 4...20 mA 12 bits + signo ≤ 0.6 kOhm
Capacidad de carga	1 MF
Error de precisión absoluta	+/- 0,2 % de escala completa +/- 10 V 25 °C +/- 0,25% escala completa +/- 10 V 60 °C +/- 0,4 % de escala completa 4...20 mA 25 °C +/- 0,5 % de escala completa 4...20 mA 60 °C
Variación de temperatura	10 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C 30 %oFS/°C 4...20 mA 60 °C
Tiempo de actualización	2 Ms
Cobre espaciador	10 V +/- 10 V 2 mA 4...20 mA
Estado de fallo	Mantenimiento Reiniciar a escala completa Restablecer a cero
Una conexión entre un PEN horizontal y vertical- de un PEN ≤ 1600 A	500 V CA durante 1 minuto
Disipación de potencia en W	8.5 W
Tipo de protección	Interno de 2 A fusión lenta
Protección de salida contra cortocircuitos	Con en circuito de tensión
Conducto de bus auxiliar	+/- 30 V CC 24 V CC
Tensión admitida, modo común	250 V 47...63 Hz AC entre canales a tierra 250 V 47...63 Hz CC
Protección contra inversión de polaridad	Interno
Marcado	CE
Señalizaciones en local	4 LEDs for estado de canal
Consumo de corriente	150 mA 24 V CC accionador 530 mA 24 V CC base
Formato de módulo	Estándar
Altura	125 Mm
Profundidad	47.5 Mm
Anchura	141.5 Mm
Peso del producto	0.215 Kg

Ambiente

Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA
Tratamiento de protección	TC
Resistencia a descargas electroestáticas	4 KV contacto IEC 801-2 8 KV en aire IEC 801-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/M 80...1000 MHz IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.5 Cm
Paquete 1 Ancho	18.0 Cm
Paquete 1 Longitud	26.0 Cm
Peso del empaque (Lbs)	375.0 G
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30 Cm
Paquete 2 Ancho	30 Cm
Paquete 2 Longitud	40 Cm
Paquete 2 Peso	3.75 Kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	75.0 Cm
Paquete 3 Ancho	40.0 Cm
Paquete 3 Longitud	80.0 Cm
Paquete 3 Peso	45 Kg

Environmental data

Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	No
Información de exención RoHS	Sí
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil Ambiental Del Producto
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Regulación REACH	Declaración De REACH
Número SCIP	441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Devolución	NA

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**