

Ficha técnica del producto

Especificaciones



dispositivo de cierre con candado -
para pulsador de parada de
emergencia - Ø 22

ZBZ3605

Principal

compatibilidad de gama	Harmony XB5 Harmony XB4
designación de accesorio/ componente	Guardia metálica asegurable
tipo de accesorio/componente	Guard
tipo de producto o componente	Padlocking kit
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de bloqueo
Compatibilidad del producto	XB5BS8444 XB4BS9445 XB4BS8444 XB4BS8445 XB4BS84441 XB5BS9445 XB5BS84441 XB5BS8445 ZB5BS844 ZB4BS944 ZB4BS844 ZB5BS944

Opcionales

material	Metal
destino de accesorio/componente	Botón pulsador de parada de emergencia Para cabeza estándar
información adicional	Guardia telescópica
normas	ISO 13850 IEC 60204-1
color	Amarillo
se vende en cantidades indivisibles	1
peso del producto	0.045 kg

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.400 cm
Paquete 1 Ancho	5.200 cm
Paquete 1 Longitud	5.700 cm
Peso del empaque (Lbs)	43.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Precio no incluye IVA.
 Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
 Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Número de unidades en el paquete 2	200
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	9.116 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 1

Perfil Ambiental del Producto (PEP) [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico Sí

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

Devolución NA

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos

Harmony XB4

Conformidad con las normas IEC, UL, CSA, CCC EAC y JIS, así como con la certificación CE y aprobaciones marinas

Grados de protección IP66, 67, 69, 69K y tipo 4X

Alta resistencia a las vibraciones con tornillos de fijación a prueba de sacudidas



Temperatura de operación de -40°C a 70°C

Nivel de protección contra golpes hasta IK06

Conmutación segura de cargas inductivas o CC severas - 100.000 operaciones a 10 A, 24V CC

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony XB4




Montaje y desmontaje rápido y fácil


Excelente conexión mecánica con el cabezal del operador


Varios tipos de conexión: abrazadera de tornillo, conector, conector Faston, terminal de resorte o placa de circuito impreso


Robustez para soportar entornos hostiles


Oferta metálica con un amplio conjunto de accesorios para personalizar tus tableros

Image of product / Alternate images

Alternative





