

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interior de tablero NF Square D de
zapatas principales, 250A, 3 fases,
4 hilos y 42 polos

NF442L2C

Principal

Panelboard Type	Main lugs
Branch Circuit Breaker Type	EDB/EDG/EDJ
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número de espacios	42
Enclosure Nominal Height	1117.6 mm 1422.4 mm
Enclosure Nominal Width	508 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.1 mm NEMA 3R/12
[In] corriente nominal	250 A
corriente interrumpida nominal	65 kA
Number of Phases	3 fases 4 cables
Voltage Rating	600Y/347 V CA
conexiones - terminales	Terminal línea a línea AWG 6...350 kcmil aluminio Terminal neutro AWG 6...350 kcmil aluminio
par de apriete	4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0 11.3 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0 31.07 N.m 13.30...177.3 mm² AWG 6...350 kcmil 31.07 N.m 13.30...126.7 mm² AWG 6...250 kcmil 31.07 N.m 107.2...152 mm² AWG 4...300 kcmil
altura	990.6 mm
anchura	265.18 mm
peso del producto	18.14 kg

Ambiente

normas	UL 67 CSA C22.2
--------	--------------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	16.510 cm
Paquete 1 Ancho	35.560 cm
Paquete 1 Longitud	113.030 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del empaque (Lbs)	11.793 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	88.900 cm
Paquete 2 Ancho	106.680 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	194.137 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	862 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	699 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	14 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	29 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	116 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	1
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA