

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interior de tablero NF Square D de zapatas principales, 400A, 3 fases, 4 hilos y 30 polos

NF430L4C

Principal

Panelboard Type	Main lugs
Branch Circuit Breaker Type	EDB/EDG/EDJ
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número de espacios	30
Enclosure Nominal Height	1270 mm 1574.8 mm
Enclosure Nominal Width	508 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.1 mm NEMA 3R/12
[In] corriente nominal	400 A
corriente interrumpida nominal	65 kA
Number of Phases	3 fases 4 cables
Voltage Rating	600Y/347 V CA
conexiones - terminales	Terminal línea a línea AWG 1/0 ... 750 kcmil aluminio Terminal neutro AWG 1/0 ... 750 kcmil aluminio
par de apriete	31.07...33.90 N.m 53.48...380 mm ² AWG 1/0 ... 750 kcmil 31.07...33.90 N.m 53.48...177.3 mm ² AWG 1/0 ... 350 kcmil 62.14 N.m 53.48...380 mm ² AWG 1/0 ... 750 kcmil 62.14 N.m 53.48...152 mm ² AWG 1/0...300 kcmil 42.37 N.m 53.48...380 mm ² AWG 1/0 ... 750 kcmil 42.37 N.m 53.48...152 mm ² AWG 1/0...300 kcmil
altura	1168.4 mm
anchura	265.18 mm
peso del producto	11.79 kg

Ambiente

normas	CSA C22.2 UL 67
--------	--------------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	16.0 cm
Paquete 1 Ancho	35.6 cm
Paquete 1 Longitud	127.0 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Peso del empaque (Lbs)	12.36 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	143.335 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
----------------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	261 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	181 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	45 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	30 kg CO2 eq.

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	94
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura