

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EZM MOD. DERIVADO S/ARILLO, 3 SERV, 7 TERM, 225 A, TIPO QO

EZMR333225QOQ

Principal

Product	Unidad principal central del medidor
Current Rating	225 A
Type	Fusible MGF
Bus Rating	1200 A
Number of Jaws	7 sin liberación de mandíbula
Number of Meter Sockets	3
Bypass Type	No bypass
Socket Type	Ringless

Opcionales

Certifications	Registrado por UL
Busbar Material	Aluminium/copper: embarrado eléctrico
Enclosure Material	Acero
Enclosure Rating	NEMA 3R
Maximum Voltage Rating	208/240 V AC 240/120 V HLD AC
Mounting	Superficie
Phase	3 fases Indicador-Exterior 3 fases recinto al aire libre
Wire Configuration	4 cables
altura	1347.72 mm
anchura	493.78 mm
profundidad	239.78 mm

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	134.8 cm
Paquete 1 Ancho	49.4 cm
Paquete 1 Longitud	24 cm
Peso del empaque (Lbs)	1 kg

Garantía contractual

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumple con las exenciones

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

Sin PVC

No

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución

NA