

Hoja de datos del producto

Características

LH36225

Circuit breaker, LH, 225A, 3 pole, 600VAC, 22kA, 250VDC, 50kA, I-Line, thermal magnetic



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor
Tipo de unidad de control	Térmico-magnético

Complementario

[In] Corriente Nominal	225 A
Número de Polos	3P
Tipo de poder de corte	H
Tipo de montaje	Caja de conexiones
Intensidad magnética mínima de disparo	1125 A
Corriente de disparo magnética	2250 A
Conexión eléctrica	Lengüetas, load ((*)) I-Line connection, línea
Identificador de terminal	AL400LA
Altura	317,5 mm
Ancho	152,4 mm
Profundidad	101,6 mm
Aplicación	HACR rated ((*))

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]Registrado por UL
-----------------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,433 cm
Paquete 1 Ancho	28,258 cm
Paquete 1 Longitud	43,498 cm
Paquete 1 Peso	8,15 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos