

Hoja de datos del producto LH36350

Características

Circuit breaker, LH, I-Line mount, 350A, 3 pole, 25kA, 600VAC, thermal magnetic



Principal

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de Producto o Componente | Disyuntor |
| Tipo de unidad de control | Térmico-magnético |

Complementario

| | |
|--|--|
| [In] Corriente Nominal | 350 A |
| Número de Polos | 3P |
| Tipo de poder de corte | H |
| Tipo de montaje | Caja de conexiones |
| Intensidad magnética mínima de disparo | 1750 A |
| Corriente de disparo magnética | 3500 A |
| Conexión eléctrica | Lengüetas, load (**) I-Line connection, línea |
| Identificador de terminal | AL400LA |
| Altura | 317,5 mm |
| Ancho | 152,4 mm |
| Profundidad | 101,6 mm |
| Aplicación | HACR rated (**) |

Entorno

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Certificaciones de Producto | CSA[RETURN]Registrado por UL |
|-----------------------------|------------------------------|

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 23,876 cm |
| Paquete 1 Ancho | 29,210 cm |
| Paquete 1 Longitud | 44,196 cm |
| Paquete 1 Peso | 8,278 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|-----------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Sin PVC | Sí |
| Presencia de halógenos | Producto con contenido plástico sin halógenos |