Product data sheet Characteristics

2510FG2 ARRANCADOR MANUAL P/MOTOR FR





Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor manual de una sola unidad
Gama de producto	F400
Tipo de sobrecarga térmica	Melting alloy ((*))

Opcionales

Optionales		
[In] corriente nominal	16 A	
Entrada de cable	0.5" and 0.75" knock-outs (top and bottom)	
Potencia del motor en HP	1 Hp 115 V CA 1 Hp 277 V CA 0.75 Hp 115 V DC 0.75 Hp 230 V DC 2 Hp 230 V CA	
[Ue] tensión asignada de empleo	277 V CA 230 V DC	
Número de polos	2P	
Tipo de control	Interruptor de palanca	
Número de fases de la red	1 fase	
Señalizaciones en local	No indicator ((*))	
Resetear	Manual	
Tipo de arranque motor	Sin inversión	
Conexión eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo	
Calibre AWG	AWG 14AWG 12 cobre	
Altura	107.95 Mm	
Anchura	61.98 Mm	
Profundidad	69.85 Mm	
Peso del producto	0.36 Kg	

Ambiente

Certificaciones de producto	Archivo listado UL E42243 CCN NLRV[RETURN]CSA LR25490 clase 3211 05
Grado de protección NEMA	NEMA 1 plástico standard size

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.604 Cm
Paquete 1 Ancho	7.62 Cm
Paquete 1 Longitud	11.938 Cm

Peso del empaque (Lbs)	358.338 G
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	22.606 Cm
Paquete 2 Ancho	21.082 Cm
Paquete 2 Longitud	36.83 Cm
Paquete 2 Peso	5.298 Kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	624
Paquete 3 Altura	101.6 Cm
Paquete 3 Ancho	101.6 Cm
Paquete 3 Longitud	121.92 Cm
Paquete 3 Peso	223.621 Kg

Environmental data

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sí
Declaración De REACh
No conforme
No
Sí
12
Perfil Ambiental Del Producto
0.6 kg CO2 eq.
0.5594147383011128
No
9 kg CO2 eq.
8.860743617797104
0 kg CO2 eq.
0.04287306753068179
0.1 kg CO2 eq.
0.10355523598430062
2 kg CO2 eq.
2.0999842752044597
12 kg CO2 eq.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Product Life Status : Comercializado

