



Principal

Tipo de producto o componente	Arrancador del motor
Gama de producto	S
Tipo de arranque motor	Sin inversión

Opcionales

Tamaño NEMA	0
[In] corriente nominal	18 A
Número de polos	3P
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CA
Número de fases de la red	3 fases
Tipo de sobrecarga térmica	Melting alloy ((*)) 3
Rated power in HP ((*))	3 HP 200 V CA 3 HP 230 V CA 5 HP 460 V CA 5 HP 575 V CA
Compatibilidad del producto	Circuit-breaker ((*)): 5 kA at 600 V CA Fusible: 5 kA at 600 V CA
[Uc] tensión del circuito de control	220 V CA 50 Hz 240 V CA 60 Hz
Circuito de control	Common control circuit
Tipo de control	No control units ((*))
Señalizaciones en local	Sin piloto
Composición de los contactos auxiliares	Sin
Conexión eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Altura	254.00 Mm
Anchura	152.40 Mm
Profundidad	141.22 Mm

Ambiente

Grado de protección NEMA	NEMA 1 chapa de acero pintada
Certificaciones de producto	Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]NEMA

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	15.2 Cm
Paquete 1 Ancho	16.3 Cm
Paquete 1 Longitud	29.2 Cm
Peso del empaque (Lbs)	3.36 Kg

Environmental data

Ciclo de vida total Huella de carbono	532 kg CO2 eq.
Huella de carbono de manufactura	23.98089245101745
Huella de carbono de manufactura	24 kg CO2 eq.
Huella de carbono de distribución	2.7894046077222394
Huella de carbono de distribución	3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de instalación	0.3631330148913339
Huella de carbono de instalación	0.4 kg CO2 eq.
Usar huella de carbono	499.0660128218206
Usar huella de carbono	499 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	Sí
Huella de carbono al final del ciclo de vida útil	5.814058117503762
Huella de carbono al final del ciclo de vida útil	6 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	 Perfil Ambiental Del Producto
Ciclo de vida total Huella de carbono	532
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	No conforme
Sin PVC	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**