Product data sheet Characteristics

8536SCG3V02S ARRANC. A TPNR





Principal

Tipo de producto o componente	Arrancador del motor
Gama de producto	S
Tipo de arranque motor	Sin inversión

Opcionales

opoloriales -	
Tamaño NEMA	1
[In] corriente nominal	27 A
Número de polos	3P
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CA
Número de fases de la red	3 fases
Tipo de sobrecarga térmica	Melting alloy ((*)) 3
Rated power in HP ((*))	7.5 HP 200 V CA 7.5 HP 230 V CA 10 HP 460 V CA 10 HP 575 V CA
Compatibilidad del producto	Circuit-breaker ((*)): 5 kA at 600 V CA Fusible: 5 kA at 600 V CA
[Uc] tensión del circuito de control	110 V CA 50 Hz 120 V CA 60 Hz
Circuito de control	Separate control circuit ((*))
Tipo de control	No control units ((*))
Señalizaciones en local	Sin piloto
Composición de los contactos auxiliares	Sin
Conexión eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Altura	254.00 Mm
Anchura	152.40 Mm
Profundidad	141.22 Mm

Ambiente

Grado de protección NEMA	NEMA 1 chapa de acero pintada
Certificaciones de producto	Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]NEMA

Unidades emabalaje

PCE
1
14.986 Cm
16.256 Cm
28.956 Cm
3.334 Kg
PAL
120
101.600 Cm
101.600 Cm
121.920 Cm
406.872 Kg

Environmental data

Environmental data	
Ciclo de vida total Huella de carbono	198 kg CO2 eq.
Huella de carbono de manufactura	25.10142819947273
Huella de carbono de manufactura	25 kg CO2 eq.
Huella de carbono de distribución	2.919742858737832
Huella de carbono de distribución	3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de instalación	0.3801008373133397
Huella de carbono de instalación	0.4 kg CO2 eq.
Usar huella de carbono	163.6282753454166
Usar huella de carbono	164 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	Sí
Huella de carbono al final del ciclo de vida útil	6.085726904541883
Huella de carbono al final del ciclo de vida útil	6 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil Ambiental Del Producto
Ciclo de vida total Huella de carbono	198
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	No conforme
Sin PVC	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : Comercializado

