



Principal

Tipo de producto o componente	Arrancador del motor
Gama de producto	S
Tipo de arranque motor	Sin inversión

Opcionales

Tamaño NEMA	2
[In] corriente nominal	45 A
Número de polos	3P
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CA
Número de fases de la red	3 fases
Tipo de sobrecarga térmica	Melting alloy ((*)) 3
Rated power in HP ((*))	10 HP 200 V CA 15 HP 230 V CA 25 HP 460 V CA 25 HP 575 V CA
Compatibilidad del producto	Circuit-breaker ((*)): 5 kA at 600 V CA Fusible: 5 kA at 600 V CA
[Uc] tensión del circuito de control	220 V CA 50 Hz 240 V CA 60 Hz
Circuito de control	Common control circuit
Tipo de control	No control units ((*))
Señalizaciones en local	Sin piloto
Composición de los contactos auxiliares	Sin
Conexión eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Altura	322.33 Mm
Anchura	198.37 Mm
Profundidad	160.27 Mm

Ambiente

Grado de protección NEMA	NEMA 1 chapa de acero pintada
Certificaciones de producto	Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]NEMA

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	18.796 Cm
Paquete 1 Ancho	20.828 Cm
Paquete 1 Longitud	36.576 Cm
Peso del empaque (Lbs)	5.924 Kg

Environmental data

Ciclo de vida total Huella de carbono	5 583 kg CO2 eq.
Huella de carbono de manufactura	42.28059728566291
Huella de carbono de manufactura	42 kg CO2 eq.
Huella de carbono de distribución	4.917985980995995
Huella de carbono de distribución	5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de instalación	0.6402380893500781
Huella de carbono de instalación	0.6 kg CO2 eq.
Usar huella de carbono	5525.190511486495
Usar huella de carbono	5 525 kg CO2 eq.
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Sí
Información de exención RoHS	 Sí
Huella de carbono al final del ciclo de vida útil	10.250738180979846
Huella de carbono al final del ciclo de vida útil	10 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	 Perfil Ambiental Del Producto
Ciclo de vida total Huella de carbono	5583
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones  Declaración RoHS UE
Sin PVC	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**