

VOORSTRIJK Sneldrogend

- ▶ Heft zuigende werking op, verbeterd hechting.
- ▶ Al na drie uur overschilderbaar.

TOEPASSINGEN

- ÿ Voorbehandeling voor latex, sierpleister, muur- en structuurverf.
- ÿ Te gebruiken op o.a. pleister- en stucwerk, spuitwerk (spack), gipsplaten, steen, beton en nieuwbouwmuren.
- ÿ Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- ÿ Voorkomt aanzetten en kleurverschillen.
- ÿ Zorgt voor een betere en egalere dekking van de verf.
- ÿ Zorgt voor een zuiniger verbruik van muur- of structuurverf.
- ÿ Biedt optimale hechting; voorkomt bladders en loslaten van de verf.
- ÿ Dringt diep in de ondergrond.
- ÿ Stofdroog na ca. 30 minuten.
- ÿ Overschilderbaar na 3 uur (bij 20°C) met alle soorten verf.
- ÿ 10 L is voldoende voor ca. 100 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- ÿ Kleur: droogt transparant op.

GEBRUIKSAANWIJZING

- ÿ Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- ÿ Verwijder loszittende delen.
- ÿ Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- ÿ Voor gebruik goed doorroeren.
- ÿ Aanbrengen met een stevige kwast of blokwitter.
- ÿ Zeer sterk zuigende ondergronden twee keer behandelen. Een volgende laag aanbrengen voordat de vorige laag droog is.
- ÿ Voorkom druipters, deze blijven zichtbaar na het aanbrengen van muurverf.
- ÿ Gereedschap schoonmaken met warmwater.
- ÿ Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

1ltr, 2,5ltr, 5ltr en 10ltr

