



NR. 1 ANTI ROEST GRONDVERF

Hammerite NR. 1 Anti Roest grondverf is een terpentineverdunbare, effectieve, beschermende grondlaag voor onbehandeld en verroest metaal.

- Stopt en weert roest
- Uitstekende hechting
- Egaliseert het oppervlak



TOEPASSING

Ondergrond	verroest en onbehandeld metaal
Toepassing	Anti-roest grondverf voor op verroest en kaal metaal

PRODUCTINFORMATIE

Droogtijd	Bij een temperatuur van 20 °C
Stofdroog	na 3 uur
Overschilderbaar	Na minimaal 4 uur
Doorgehard	24 uur
Glansgraad	Mat
Rendement	12 m ² per liter
Kleur	Beige
Houdbaarheid	Twee jaar in ongeopende verpakking
Verpakking	250 ml, 500 ml
Min. gebruikerstemperatuur	8 °C



GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

- Loszittende verf of roest verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter en goed laten drogen.
- Gladde oppervlakken opruwen met schuurpapier.
- Niet geschikt voor non-ferrometalen, zoals zink, aluminium en gegalvaniseerd metaal.

Verwerking blik

- Voor gebruik goed doorroeren.
- Verwerken met kwast of roller.
- Zwaar ingepitte roestplekken en scherpe hoeken extra goed bedekken.
- Voor optimale roestbescherming 2 lagen aanbrengen en vervolgens dekkend aflakken.
- Een volgende laag aanbrengen na minimaal 4 uur.
- Aflakken na 24 uur met de meest voorkomende lakken zoals Hammerite Metaallak, alkydharlak of acryllak.

Na gebruik

- Kwast of roller reinigen met Hammerite kwastenreiniger & verdunner
- Blik goed hersluiten en vorstvrij bewaren.
- Lege verpakkingen en verfresten afvoeren als chemisch afval.