

SINDS
1945

HOUTDECORBEITS

BEWUST
Biobased

INFO

TUIN-
HOUTMADE
IN NLBIO-
BASED

INHOUD



2500 ml



750 ml

DURF BIOBASED TE KIEZEN

Buiten toepasbare duurzame biobased verfbeits voor schuren, schuttingen, deuren, kozijnen, geveltimmerwerk, tuinhout, tuinhuisen (bij voorkeur tuinhuisen ook aan de binnenzijde behandelen) e.d. Dekkende verfbeits c.q. transparante beits op basis van natuurlijke, hernieuwbare olie (alkydhars). Hoogwaardig verfproduct; bevat geen ander oplosmiddel dan water, is biobased en dus minder milieubelastend. Geen nare verflucht, makkelijk verwerkbaar. De transparante types hebben een U.V.-filter. Biedt een optimale bescherming. HOUTDECORBEITS is toepasbaar op o.a. vuren, grenen of reeds met alkydhars-verf geschilderd hout. Op andere houtsoorten dient de droging te worden getest. Een grondverf is niet nodig. Nieuw, niet verduurzaamd hout vooraf impregneren met Impraline Pre-Activ. Verbruik: 2,5 liter voor ca. 20-25 m².

TOEPASSING

Voor gebruik goed roeren, niet verdunnen. Schilder met een goede kwast of verfroller (mohair roller). Ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en eventueel geschuurd te zijn. Onverdund en "vol" aanbrengen: op nieuw hout 2-3 lagen; bij onderhoud minimaal 1-2 lagen. Tussendoor licht schuren. Gereedschappen reinigen met water en groene zeep. Blik na gebruik goed sluiten. Niet verwerken onder 10 °C. De buitenlucht geeft droging. Droogtijd sterk afhankelijk van ondergrond. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij opslaan. Contact met ogen en huid vermijden.

BENODIGHEDEN



Beitskwast



Doekje voor het knoeien



Afdekzeil ter bescherming van de ondergrond

INFO



Bij een temperatuur van (15-20 °C) is de beitslaag droog binnen 1 tot 2 uur

Met 2 personen behandel je makkelijk 30 m² per uur

Wij hebben ook producten voor al uw andere houten tuinobjecten

KLEUREN



Zwart



Zand geel




Wit




Wijn Rood



Waterland Groen



Natuur bruin



Teak




Old Pine




Noten



Melk Wit



Mahonie



Groen



Grijs



Grenen



Gebroken Wit



Eiken



Donker Groen



Blauw



Bruin



Amsterdams Groen



Antraciet

VEILIGHEID

UFI: DH00-MOKK-P001-N801_2004/42II A (e) (150/130)

Max. 5g/l. Dit product bevat maximaal 5 g/l VOS Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (CAS 2634-33-5) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 2682-20-4) Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen en de huid vermijden.

