

SINDS
1945

PARKETLAK

BEWUST
Biobased

INFO

Snelheid, gemak en eenvoud zijn tegenwoordig niet weg te denken uit ons leven. Daarom heeft Hermadix in samenwerking met WAES technologie lakken, oliën en onderhoudsmiddelen ontwikkeld die tegemoet komen aan onze huidige levensstandaard. De lakken, oliën en onderhoudsmiddelen zijn extra snel droog, makkelijk te verwerken en eenvoudig in onderhoud. Van professional tot doe-het-zelver, iedereen krijgt snel een fantastisch resultaat.

DURF BIOBASED TE KIEZEN

Parketlak met grote slijt- en krasvastheid. Sneldrogende, blanke lak die niet vergeelt; bewaart de natuurlijke kleur van het hout. Watergedragen, op basis van urethaan-acrylaathars. Deze hoogwaardige parket- en meubellak is zeer duurzaam, slijt- en krasvast. Uitstekend bestand tegen water, alcohol en schoonmaakmiddelen.

Parketlak is bestemd voor binnentoepassing op parket, vloerdelen, trappen, meubels e.d. Parketlak is na droging reukvrij. Na 5 uur beloopbaar; volledig belastbaar na 1 week.

TOEPASSING

Parketlak voor gebruik rustig doorroeren, niet verdunnen. Aanbrengen met een acrylkwast of acrylroller (geen schuim). Altijd in de richting van de houtnerf werken. Bij verwerking met een verfroller schuimvorming vermijden. Nooit nastrijken in reeds drogende lak. Tussen elke laag na een droogtijd van 2 uur (21 C / 80% r.v.) licht opschuren (fijn schuurpapier, korrel 240). Maximaal 2 lagen per dag aanbrengen. Op bestaand werk: Oude beschadigde lagen verwijderen; lagen die nog intact zijn goed ontvetten (wasvrij maken) en licht schuren. Op onbekende ondergronden eerst een proef opzetten om de hechting te controleren.

Gaat u de volgende dag door met lakken? Doop uw kwast of roller dan in de lak en wikkel deze in aluminiumfolie. Uitsluitend binnen toepassen. Niet verwerken beneden 10 C en/of boven 80% r.v. op parket dienen minimaal 3-4 lagen te worden aangebracht. Tijdens drogen ventileren. Verpakking na gebruik goed sluiten. Handen en gereedschappen reinigen met water en (groene) zeep. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEID

UFI: 5Q10-Q084-X00Y-W1HX

2004/42II A(e) (150/130) Max 5 g/l. Dit product bevat max. 5g/l VOS

WAARSCHUWING:

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

(CAS 2634-33-5) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 2682-20-4)

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Buiten het bereik van kinderen houden, contact met de ogen en de huid vermijden.



KLEUREN



Mat



Zijdeglans



Glans



Glansvrij

INHOUD



4000 ML



750 ml

BENODIGHEDEN



Acrylkwast of roller



Doekje voor het knoeien



Afdekzeil ter bescherming van de ondergrond

INFO



Voorzichtig belastbaar na 3 uur, volledig belastbaar na 4 dagen



Quick dry



Wij hebben ook producten voor al uw andere houten tuinobjecten