

SINDS
1945

TRAPPENLAK EXTRA

BEWUST
Biobased

INFO

Snelheid, gemak en eenvoud zijn tegenwoordig niet weg te denken uit ons leven. Daarom heeft Hermadix in samenwerking met WAES technologie lakken, oliën en onderhoudsmiddelen ontwikkeld die tegemoet komen aan onze huidige levensstandaard. De lakken, oliën en onderhoudsmiddelen zijn extra snel droog, makkelijk te verwerken en eenvoudig in onderhoud. Van professional tot doe-het-zelver, iedereen krijgt snel een fantastisch resultaat.

DURF BIOBASED TE KIEZEN

Trappenlak eXtra is ontwikkeld voor binnentoepassing op trappen. Geschikt voor alle zacht- en hardhouten trappen. Trappenlak eXtra is een waterverdunbare polyurethaan acrylaathars lak met anti-slip werking en zeer hoge slijt- en stootvastheid. Trappenlak eXtra is verkrijgbaar in zijdeglans in blank en in ral 9010 (wit), Taupe en Wit.

Trappenlak eXtra is sneldrogend, geurarm, waterafstotend, niet vergelend en bestand tegen intensief gebruik. Trappenlak eXtra laat zich makkelijk en snel verwerken.

TOEPASSING

Trappenlak eXtra goed doorroeren voor gebruik en niet verdunnen. Het hout moet droog en schoon zijn. Reeds behandeld en nieuw hout afnemen met een ontvetter en opschuren met middelgrof schuurpapier.

Nieuw hout voorzien van minimaal 3 lagen Trappenlak eXtra, bij onderhoud volstaat 1 laag. Aanbrengen met acrylkwast of -roller in de lengterichting van het hout. Nooit nastrijken in reeds drogende lak. Bij meerdere laklagen geldt dat een volgende laklaag aangebracht kan worden na circa 50 min. Voorzichtig beloopbaar na 3 uur. Volledig belastbaar na 4 dagen. Op onbekende ondergronden is het aan te bevelen om eerst een proef op te zetten om de hechting te controleren.

Verbruik per laklaag 500 ml Trappenlak eXtra voor ca. 5 m². Zodoende bent u verzekerd van een mooie uitstraling en optimale bescherming. Ventileer goed tijdens applicatie, maar zet geen ramen of deuren tegenover elkaar open. Dit voorkomt het opdrogen van aanzetten. Bij overgebleven Trappenlak eXtra de verpakking goed sluiten, vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren.

VEILIGHEID

UFI: RT10-60XJ-800F-KD40
2004/4211 A(e) (50/50). Dit product bevat max. 50g/l VOS

WAARSCHUWING:

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
(CAS 2634-33-5) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 2682-20-4)
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden, contact met de ogen en de huid vermijden.



KLEUREN



INHOUD



BENODIGHEDEN

- Acrylkwast of roller
- Doekje voor het knoeien
- Afdekzeil ter bescherming van de ondergrond

INFO

- Voorzichtig belastbaar na 3 uur, volledig belastbaar na 4 dagen
- Quick dry
- Wij hebben ook producten voor al uw andere houten tuinobjecten