

ALGEMEEN

Omschrijving	Histor Monodek Revolution, de revolutie in muurverf: altijd strak en streeploos, ongeacht hoe je schildert.
Gebruiksdoel	Histor Monodek Revolution geeft een fris en mooi resultaat op glasweefselbehang, pleister- en stucwerk, beton, gipsplaten, metselwerk en geschilderde boardplaten. Kan gewoon over bestaande muurverflagen geschilderd worden.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Altijd strak en streeploos• Mat• Optimale dekking• Afwasbaar• Geurarm
Kleur	Wit, RAL 9010 en RAL 9016
Glans	Mat
Samenstelling	Kunstharsdispersie

WERKWIJZE

Stap 1 Voorbereiding	Voordat je gaat schilderen moet de ondergrond droog zijn. Reinig de ondergrond met Histor Ontvetter voor een goede hechting. Vul eventuele gaatjes en scheuren met een geschikt vulmiddel. Naden kun je het beste afdichten met een overschilderbare kit (bijvoorbeeld acrylaatkit).
Stap 2 Het aanbrengen	Heb je een nieuwe en/of zuigende ondergrond? Gebruik dan altijd eerst Histor Voorstrijk. Vooraf de verf goed roeren. Begin met het plafond en dan de muren. Verdeel de ondergrond in denkbeeldige banen van ongeveer 1 m breed en verdeel die in vlakken van ongeveer 1 m ² . Schilder vlak voor vlak de gehele baan en werk nat in nat. Schilder eerst de (afgeplakte) randen van de te schilderen baan met een kwast of een klein rolletje. Behandel niet meer dan de randen van de baan die je gaat schilderen. Breng vervolgens de verf gelijkmatig aan met een roller. Werk bij muren van boven naar beneden. Het mooiste resultaat behaal je met lange bewegingen in één richting.
Stap 3 Klaar met schilderen	Sluit de emmer goed af en bewaar hem op een vorstvrije plek. Heb je de roller/kwast (borstel)weer snel nodig? Wikkel deze dan in folie op plastic (luchtdicht). Klaar met de klus? Laat de roller/kwast (borstel) indrogen en doe hem bij het restafval.
Tips en Tricks	Zuigende ondergrond Bij bestaande (en ook geschilderde) ondergronden kun je dit controleren door er een natte spons tegenaan te houden. Trekt het water in de muur (vaak donkerverkleuring), dan heb je een zuigende ondergrond. Gebruik dan altijd eerst een voorstrijk. Type voorstrijk Voor nieuwe ondergronden gebruik je de Histor Muur Voorstrijk. Op een ondergrond die eerder geschilderd is met een verf die zuigt of een verflaag die banen en strepen vertoont, breng je eerst een laag Histor Vlek Isolerende Voorstrijk aan. Rolstok Gebruik voor het schilderen van muren en plafonds een verfloller op een rolstok. Zo kun je gemakkelijker en sneller grote oppervlaktes schilderen.

WERKWIJZE

Tips en Tricks

Emmer of verfbak

Schilder vanuit de emmer, of een grote verfbak, zodat je gemakkelijker genoeg verf aan kan brengen op de ondergrond.

Tape

Verwijder de tape als de verf nog nat is. Als je de tape een langere tijd laat zitten, is de kans groot dat bij het verwijderen van de tape de verflaag beschadigt. De tape scheurt en er kunnen lijmresten achterblijven door indroging.

VERWERKING

Gereedschap

Roller/Kwast (Borstel)

Temperatuur

Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.

Rendement

Praktisch Rendement

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

Theoretisch rendement

Ca. 10 m²/l op een strakke, vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Volledig verhard

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 maand bij ca. 20°C.

Droogtijden

Bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 50%: Droog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar na ca. 4 uur.

REINIGING

Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.

Droge verflaag

De verflaag is na ca. 1 maand drogen afwasbaar met een vochtige doek.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities

Na gebruik de emmer luchtdicht afsluiten.

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur van 5°C tot 30°C, ten minste 2 jaar houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Verpakking

5 en 10 Liter

Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op het aanbrengen van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.