

Glidden Texprimer

Algemeen	
Omschrijving	Watergedragen, dekkend voorstrijkmiddel voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Gepigmenteerd • Niveleert / verminderd de zuiging van de ondergrond • Soepele verwerking • Overschilderbaar met dispersieverven • Oplosmiddelvrij • Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 2. • Waterdampdoorlatend • Onverzeepbaar
Toepassing	<p>Toepasbaar als grondlaag op licht zuigende minerale ondergronden om kleurbontheid te voorkomen.</p> <p>Glidden Texprimer dient altijd overgeschilderd te worden met een geschikte dekkende dispersiemuurverf.</p>

Productinformatie	
Type bindmiddel	styreen gemodificeerde acrylaatdispersie
Dichtheid	ca. 1,54 kg/dm ³
Vastestofgehalte	ca. 41,7 vol. %
Rendement	ca. 7 m ² /liter
Glansgraad	Mat

Verwerkingsgegevens	
Verwerkingsmethode	Kan worden aangebracht door middel van rolapplicatie of airless spuit
Verdunning	Het product is gebruiksklaar, niet verdunnen.
Droging	Bij 20°C en 50% RV Overschilderbaar na ca. 6 uur
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen.
Reiniging gereedschap	Leidingwater
Vlampunt	Niet van toepassing

Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en lichte kleuren
Verpakking	5 liter emmer
Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Houdbaarheid	24 maanden