



PROTECTOR CONTRA MANCHAS PARA PULIR CONCRETO

DESCRIPCIÓN Y USOS

El protector contra manchas para pulir concreto, Citadel® Concrete Polish Stain Guard, es un protector penetrante y que preserva el color, a base de agua diseñado específicamente para pisos de concreto pulido y densificado. El protector contra manchas para pulir concreto no es un sellador tóxico, sino un tratamiento protector transparente que ayuda a prevenir la intrusión de manchas y suciedad en pisos de concreto pulido y teñido. El protector contra manchas para pulir concreto cumple con las normas COV (compuestos orgánicos volátiles), es de secado rápido y tiene poco olor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- A base de agua y de poco olor
- Aumenta la reflectividad y el brillo sin necesidad de pulir
- Respirable
- Al concreto tratado es más fácil de darle mantenimiento
- Intensifica el concreto coloreado/teñido y protege de la degradación debido a los rayos UV

PRODUCTOS

SKU	DESCRIPCIÓN
353623	Protector contra manchas para pulido de concreto, 1 galón
353633	Protector contra manchas para pulido de concreto, 5 galones

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

SKU	DESCRIPCIÓN
353622	Densificador de concreto, 1 galón
353632	Densificador de concreto, 5 galones
353638	Recubrimiento para lechada de concreto, 1 galón
353639	Recubrimiento para lechada de concreto, 5 galones

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO

REPARACIÓN DEL CONCRETO

Se deben buscar y reparar todas las roturas y grietas según las normas ICRI con un material de reparación adecuado. Si es necesario aplicar parches, utilice el compuesto reparador de concreto Citadel.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El protector contra manchas para pulir concreto está diseñado para su aplicación sobre superficies de concreto densificado/pulido. El concreto debe ser estructuralmente sólido, estar seco y no tener grasa, aceite, polvo, compuestos para curación ni ningún otro revestimiento ni contaminante. Se debe quitar la lechada de la superficie.

El concreto debe estar visiblemente seco al momento de la aplicación.

EQUIPO PARA MEZCLAR

Taladro de baja velocidad y varilla mezcladora en espiral.

Importante: mezclar manualmente producirá resultados inconsistentes y no es un método aprobado.

APLICACIÓN

Aplicar únicamente cuando las temperaturas del aire, del material y del piso sean superiores a 35°F y en aumento al momento de la aplicación, que la humedad relativa sea inferior al 85% y al menos 5°F por encima del punto de rocío. El protector contra manchas para pulir concreto está listo para usarlo desde el envase. Con un rociador de bomba, aplique el protector contra manchas para pulir concreto de manera uniforme. Extiéndalo inmediatamente con un paño de microfibra. Deje secar durante 20 a 30 minutos y repita el proceso. Se pueden hacer aplicaciones adicionales de la misma manera que proporcionarán un mayor brillo. Si lo desea, el piso se puede pulir o abrillantar para obtener mayor lustre.

NOTA: es posible que se deseen realizar aplicaciones de mantenimiento periódicas para renovar la apariencia y las cualidades protectoras del piso.

DILUCIÓN

No se requiere ninguna.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y el equipo de aplicación inmediatamente después de su uso con agua y jabón. Limpie los derrames o gotas con agua y jabón antes de que se sequen. Cuando el producto se seque, será necesario aplicar abrasión mecánica para quitarlo.

	DATOS TÉCNICOS	CDL-39
 CITADEL	PROTECTOR CONTRA MANCHAS PARA PULIR CONCRETO	

PROPIEDADES FÍSICAS

PROTECTOR CONTRA MANCHAS PARA PULIR CONCRETO		
Tipo de resina		Acrílico
Solventes		Agua
Sólidos por volumen		9-11%
Compuestos orgánicos volátiles		33 g/l
Tasa de cobertura práctica		500-700 pies cuadrados/galón La tasa de cobertura puede variar dependiendo de la textura y porosidad del concreto.
Tiempos de secado a 77°F (25°C) y 50% de humedad relativa	No es pegajoso	20-30 minutos
	Tránsito peatonal	30 minutos
Vida útil de almacenamiento		2 años
Punto de ignición		200°F (93°C)
¡PRECAUCIÓN!		Evite el congelamiento
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS).

Se muestran valores calculados que pueden variar ligeramente con respecto al material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias de uso contenidos en este documento son correctos según nuestro leal saber y entender y se ofrecen de buena fe. Las declaraciones de este folleto no constituyen una garantía, expresa o implícita, en cuanto al rendimiento de estos productos. Como las condiciones y el uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, solo podemos garantizar que estos productos cumplen nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad, si la hubiere, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.