

ADITIVO	DATOS TÉCNICOS	CDL-48
 CITADEL	ADITIVO ULTRA DURABILITY PLUS	

DESCRIPCIÓN Y USOS

El aditivo Citadel® Ultra Durability Plus forma una matriz de copolímero que proporciona un acabado resistente y duradero con mayor protección contra daños, rayones y abrasión. Este aditivo liviano es fácil de mezclar con nuestros recubrimientos y permanece en suspensión por más tiempo que los productos típicos que se mezclan. Cuando se utiliza con nuestros sistemas finos de milésima de pulgada como Poly-1 HD o Poly-3 WB, proporciona una textura satinada que ayuda a ocultar pequeñas imperfecciones en el sustrato y el acabado de sus pisos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ligero, fácil de mezclar e instalar.
- La textura satinada uniforme ayuda a ocultar pequeñas imperfecciones: patrones de desgaste, pelusa de rodillo, etc., en instalaciones finas de milésima de pulgada.
- No distorsionará ni decolorará los efectos decorativos ni los gráficos.

PRODUCTO

SKU	DESCRIPCIÓN (bolsa de 1/2 libra)
15302	Aditivo Ultra Durability Plus

RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS

Cualquier revestimiento de piso con un espesor de película seca de 4 milésimas de pulgada o menos.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Instalaciones industriales
- Entornos minoristas
- Entornos de sala de exposición
- Suelos de hangares de aeronaves
- Plantas de fabricación
- Plantas de mantenimiento
- Pisos de tiendas industriales
- Pisos de bodegas
- Tiendas de comestibles

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

El aditivo Ultra Durability Plus se puede mezclar directamente en el recubrimiento. Utilice 1/2 libra de aditivo por galón de recubrimiento. Revuelva el recipiente con frecuencia para asegurarse de que el aditivo no se asiente. Aplique el recubrimiento con rodillo.

PROPIEDADES FÍSICAS

ADITIVO ULTRA DURABILITY PLUS		
Composición		Resina polimérica termoendurecible
Peso	Por galón	10.9 libras
	Por litro	1.3 kg/l
Sólidos	Por peso	100%
	Por volumen	100%
Compuestos orgánicos volátiles		0
Vida útil de almacenamiento		5 años
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS).

Los datos técnicos y las sugerencias de uso contenidos en este documento son correctos según nuestro leal saber y entender y se ofrecen de buena fe. Las declaraciones de este folleto no constituyen una garantía, expresa o implícita, en cuanto al rendimiento de estos productos. Como las condiciones y el uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, solo podemos garantizar que estos productos cumplen nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad, si la hubiere, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.