

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •



DATOS TÉCNICOS

ROC-290

RUST-OLEUM® PAQUETES DE TINTE UNIVERSAL PROFESIONAL PARA PISOS

DESCRIPCIÓN Y USOS

Use los paquetes de tinte universal profesional para pisos, Rust-Oleum® Professional Flooring Universal Tint Packs, para pigmentar revestimientos de piso de epoxi, poliuretano, alquídico y poliásprtico. Formulados con tecnología patentada, estos paquetes de tintes universales de base biológica ofrecen precisión de color y estabilidad de colorante avanzadas, con la flexibilidad de usarse en múltiples químicas de revestimiento de pisos. Los paquetes de tinte universal para pisos profesionales están disponibles en 19 colores estándar, una opción de color personalizada y dos tamaños para satisfacer los requisitos de color más exigentes en el lugar de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para usar en la mayoría de las tecnologías de revestimiento de pisos a base de solvente.
- COV (compuestos orgánicos volátiles) bajos
- Excelente desarrollo de pigmentos
- Efecto mínimo en el rendimiento del revestimiento
- Estable a la congelación/descongelación porencima de 30°F
- Resiste la inundación/flotación/flocculación del colorante
- Estabilidad a la viscosidad durante 2 años
- No se gelificará ni cristalizará
- Consciente del medio ambiente

PRODUCTOS

16 oz	48 oz	DESCRIPCIÓN
373756	373844	Negro
373757	373845	Gris oscuro
373828	373846	Verde oscuro
373829	373847	Dunes Tan (café claro)
373830	373848	Gris claro
373831	373849	Gris marino
373832	373850	Grisáceo
373833	373851	Azul de seguridad
373834	373852	Naranja de seguridad
373835	373853	Rojo de seguridad
373836	373854	Amarillo de seguridad
373837	373855	Verde de seguridad
373838	373856	Desierto del Sahara
373839	373857	Arena
373840	373858	Gris plata
373841	373859	Gris super claro
373842	373860	Rojo ladrillo
373843	373861	Blanco
366981	380277	Personalizado

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN

Mezcle previamente los paquetes de tinte universal antes de agregarlos a los revestimientos para pisos. Es aceptable mezclarlo a mano hasta que tenga una apariencia uniforme.

Agregue paquetes de tinte universal a razón de 8 oz por galón de material de revestimiento de piso mezclado y combine completamente mediante una mezcla en polvo para lograr una dispersión uniforme del colorante.

NOTA: algunos colores, incluidos los colores de seguridad, pueden requerir capas adicionales si no se logra la cobertura deseada en la primera aplicación.

NO APTO PARA USO EN RECUBRIMIENTOS A BASE DE AGUA

<p>•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•</p> 	DATOS TÉCNICOS	ROC-290
RUST-OLEUM® PROFESSIONAL FLOORING UNIVERSAL TINT PACKS		

PROPIEDADES FÍSICAS

PAQUETES DE TINTE UNIVERSAL PARA PISOS PROFESIONALES		
Tipo de resina		Producto patentado de base biológica
Tipo de pigmento		Inorgánico y orgánico
Solventes		ND
Peso	Por galón	8.42-19.02 libras
	Por litro	1.01-2.28 kg
Sólidos	Por peso	13.6-72.9%
	Por volumen	22.7-23.1%
Compuestos orgánicos volátiles		<10 g/l
Proporción de mezcla		8 oz por galón
Vida útil de almacenamiento		2 años
Punto de ignición		>200°F
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS).

Los datos técnicos y las sugerencias de uso contenidos en este documento son correctos según nuestro leal saber y entender y se ofrecen de buena fe. Las declaraciones de este folleto no constituyen una garantía, expresa o implícita, en cuanto al rendimiento de estos productos. Como las condiciones y el uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, solo podemos garantizar que estos productos cumplen nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad, si la hubiere, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.



Rust-Oleum Corporation
11 E. Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061

Teléfono: 866-585-8430
www.rustoleum.com

Formulario: EJ-284
Rev.: 030325